

■ Asztali gőzsterilizálók

Sting 11B termékcsalád

- Könnyű használat – érintőképernyős kijelzővel vezérelhető.
- Gyors és gazdaságos – ciklusok már 21 perctől, csökkentett víz- és energiafelhasználás mellett.
- Mobil – plug & play koncepció.
- Hatékony – 6 tálca vagy 4 kazetta befogadására alkalmas.
- Ideális megoldás – magánklinikák és fogászati rendelők számára.
- Folyamatos rendelkezésre állás – állandó szerviz- és alkatrészellátás a magyarországi gyártásnak köszönhetően.



Sting 11B Premium



Sting 11B termékcsalád

A Sting 11B termékcsalád tervezése során olyan automatikus elő- és utóvákuumos sterilizáló megteremtésére törekedtünk, mely kis mérete mellett a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelel. A berendezések a kórházakban, klinikákon és fogászati rendelőkben keletkező csomagolt és csomagolatlan, szilárd, üreges és porózus anyagok sterilizálására alkalmasak.

A Sting 11B sterilizálók 23 literes kamratérfogattal rendelkeznek, 316L rozsdamentes acél kamrával, beépített gőzgenerátorral és nagy teljesítményű vákuumpumpával vannak felszerelve. A beépített energiaakarákossági rendszereknek köszönhetően rendkívül gazdaságosan és környezetbarát módon üzemeltethető.

A sterilizálók megfelelnek a minőségi és biztonságos működtetésre vonatkozó legmagasabb szintű normáknak, elvárásoknak. A berendezések nyitását és zárását egy automata ajtózárr végzi, amely egyetlen gomb megnyomásával irányítható, üzemeltetéséhez nincs szükség különleges szaktudásra.



Az önálló, kompakt működésre kialakított sterilizálókhoz további kiegészítők is rendelkezésre állnak. A víztisztító berendezés javítja a felhasznált víz minőségét, valamint lehetővé teszi a hálózati csatlakoztatást (kiváltva ezzel a kézi utántöltést). A ciklusok dokumentálására a beépíthető nyomtató vagy SD memóriakártya-foglalat funkció kínál lehetőséget.



Főbb technikai jellemzők:

Sting 11B modellek	Sting 11B	Sting 11B Premium
Kamra méretek, belső átmérő x mélység	261 x 452 mm	
Kamra űrtartalom	23 liter	
Külső méretek, Sz x M x H	534 x 475 x 609 mm	
Súly	70 kg	
Energiaellátás	1 fázis, 220V - 16A, 50/60 Hz	
Teljesítmény beépített gőzgenerátorral	3400 W	
Elérhető sterilizációs ciklusok	Gyors 134 °C / Csomagolatlan 134 °C / Csomagolt 134 °C / Prion 134 °C / Porózus 121 °C	
Elérhető teszt ciklusok	Helix teszt / Bowie & Dick teszt / Vákuum teszt	
Érintőképernyő	LCD 4.5" kék/fehér grafikus	LCD 5.7" színes grafikus
Burkolat	Festett acél	Rozsdamentes acél