

■ Középméretű gőzsterilizálók

Azteca AC termékcsalád



- Nagy kapacitás – 75-től 200 literig.
- Célzott kialakítás – a 75 literes egység pontosan 1 STE befogadására alkalmas.
- Könnyű használat – érintőképernyős kijelzővel vezérelhető.
- Gyors és gazdaságos – ciklusok már 21 perctől, csökkentett víz- és energiafelhasználás mellett.
- Ideális megoldás – klinikák és rendelőintézetek számára, kórházi sürgősségi alkalmazáshoz.
- Folyamatos rendelkezésre állás – állandó szerviz- és alkatrészellátás a magyarországi gyártásnak köszönhetően.



Azteca AC-470



Azteca AC termékcsalád

Az Azteca AC termékcsaládot közepes méretű, teljesen automatikus elő- és utóvákuumos sterilizálók alkotják, amelyek tervezése során a legmagasabb minőség megteremtése mellett szem előtt tartottuk az egyszerű kezelhetőséget és a takarékos, környezetkímélő üzemeltetés biztosítását is.

A berendezések, a méretbeli változatosságnak köszönhetően, különösen alkalmasak a kórházak, klinikák, és rendelőintézetek feladatainak széleskörű támogatására. A kiváló minőségű Hanno-Tech szigetelésnek köszönhetően – mely megakadályozza a részecskék kijutását a rendszerből – a sterilizálók steril helyszíneken is alkalmazhatók.

A sterilítás a magas nyomású gőz alkalmazásával biztosítható. A 121°C-tól 134°C-ig terjedő hőtartomány lehetővé teszi csomagolt és csomagolatlan, szilárd, üreges és porózus anyagok kezelését. Az Azteca AC sterilizálók alapfelszereltsége a beépített gőzgenerátor, amely gyors működést és alacsony energiafelhasználást biztosít, valamint megszünteti a külső gőzforrás meglététől és minőségétől való függést.

A berendezések kör alakú kamrával készülnek 316L rozsdamentes acélból, mely ellenáll a korróziónak. A fejlett szigetelési rendszer a berendezések nagyfokú energiahatékonyságához is hozzájárul.

A mikroprocesszoros vezérlőrendszer és a legkorszerűbb Freescale technológia automatikusan irányítja és ellenőrzi a berendezések funkcióit és működését. A rendszer olyan elemeket tartalmaz, mint a digitális LCD érintőképernyős kijelző, távfelügyeleti rendszer, vagy PC-csatlakozási lehetőség a külső dokumentáláshoz és nyomtatáshoz. A beépített technológiáknak köszönhetően a berendezések biztonságosan és egyszerűen működtethetők.



Főbb technikai jellemzők:

Azteca AC modellek	AC-450	AC-450 Premium	AC-470	AC-470 Premium	AC-575	AC-5100
Kamra méretek, belső átmérő x mélység	400 x 660 mm		400 x 700 mm		500 x 700 mm	500 x 1000 mm
Kamra űrtartalom	75 l		90 l		150 l	200 l
Külső méretek (Sz x M x H)	750 x 630 x 970 mm				850 x 730 x 1050 mm	850 x 730 x 1300 mm
Súly	160 kg		170 kg		200 kg	240 kg
Energiaellátás	3 fázis, 400V - 16A, 50/60 Hz		3 fázis, 400V - 25A, 50/60 Hz		3 fázis, 400V - 32A, 50/60 Hz	
Teljesítmény beépített gőzgenerátorral	7 kW	6,1 kW	9,9 kW	9 kW	10 kW	
Elérhető sterilizációs ciklusok	Gyors 134 °C / Csomagolatlan 134 °C / Csomagolt 134 °C / Prion 134 °C / Porózus 121 °C					
Elérhető teszt ciklusok	Helix teszt / Bowie & Dick teszt / Vákuum teszt					
Érintőképernyő	LCD 5.7" színes grafikus					
Burkolat	Festett acél	Rozsdamen-tes acél	Festett acél	Rozsdamen-tes acél	Rozsdamen-tes acél	Rozsdamen-tes acél